

INFORMACJE DLA KONSUMENTA – GPSR

1. Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: Zestaw modyfikacji wysokości gaźnika

Typ / model: Dystans gaźnika + elementy montażowe

Przeznaczenie: Modyfikacja położenia gaźnika w pojeździe

Zestaw zawiera:

- aluminiowy dystans gaźnika **20 mm (2 cm)**,
 - dłuższe szpilki mocujące gaźnik,
 - nakrętki i podkładki montażowe,
 - **króćce podciśnienia lub zaślepki** (w zależności od wersji pojazdu – należy zastosować właściwy element).
-

2. Przeznaczenie i kompatybilność

Produkt jest przeznaczony do montażu w:

- **Fiat 126p** (różne wersje – w zależności od zastosowanego gaźnika).
- **Fiat 500**

Zestaw umożliwia **zmianę wysokości położenia gaźnika**.

Produkt **nie jest przeznaczony** do:

- Pojazdów z innym gaźnikiem,
 - zastosowań niezgodnych z przeznaczeniem,
 - pojazdów, w których modyfikacja może powodować kolizję gaźnika z innymi elementami komory silnika.
-

3. Charakter produktu

Produkt jest elementem modyfikującym układ zasilania silnika i nie stanowi oryginalnej części producenta pojazdu (OEM).

4. Informacja o homologacji

Produkt nie posiada homologacji drogowej (ECE).

Zestaw:

- nie jest elementem homologowanym,
- nie został zatwierdzony do użytku w ruchu drogowym.

Przeznaczony jest do:

- pojazdów kolekcjonerskich,
 - pojazdów pokazowych,
 - użytkowania poza drogami publicznymi.
-

5. Instrukcja montażu

- Montaż powinien być wykonany przez **osobę posiadającą doświadczenie mechaniczne** lub wyspecjalizowany warsztat.
 - Przed montażem należy:
 - upewnić się, który **króciec podciśnienia lub zaślepka** jest właściwa dla danej wersji pojazdu,
 - sprawdzić kompletność zestawu,
 - oczyścić powierzchnie styku.
 - Podczas montażu należy:
 - zastosować nowe uszczelki,
 - prawidłowo osadzić dystans,
 - dokręcić elementy zgodnie z zalecanym momentem.
 - Po montażu należy sprawdzić:
 - szczelność układu,
 - poprawność podłączenia podciśnień,
 - stabilność mocowania gaźnika.
-

6. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nieprawidłowy montaż zestawu może powodować nieszczelności układu dolotowego, nieprawidłową pracę silnika lub ryzyko pożaru.

Błędne zastosowanie króćców podciśnienia lub zaślepek może prowadzić do zaburzenia pracy silnika.

Nie używać produktu:

- w ruchu drogowym,
- w przypadku nieszczelności układu,

- przy widocznych uszkodzeniach elementów zestawu.
-

7. Informacje o materiałach

- Dystans wykonany z **aluminium**.
 - Elementy montażowe wykonane z metalu.
 - Uszczelki przeznaczone do pracy w układzie paliwowym.
 - W przypadku zużycia lub uszkodzenia któregośkolwiek elementu należy zaprzestać użytkowania.
-

8. Warunki użytkowania i konserwacji

- Produkt przeznaczony do użytkowania w warunkach kontrolowanych.
 - Zaleca się:
 - kontrolę szczelności po pierwszych uruchomieniach silnika,
 - okresową kontrolę dokręcenia elementów,
 - sprawdzanie stanu uszczelek.
 - W przypadku pogorszenia pracy silnika należy zaprzestać użytkowania i skontrolować montaż.
-

9. Producent

Producent: Michał Woś Firma Handlowo – Usługowa, NIP 9542843343

Adres: Sandacza 59, 40-748 Katowice, Polska

Kontakt: wosmichal534@gmail.com, +48 884 877 988

10. Utylizacja

Elementy zestawu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi:

- odpadów metalowych,
- materiałów uszczelniających.