

INFORMACJE DLA KONSUMENTA – GPSR

1. Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: Adapter zmiany rozstawu śrub kół

Typ / model: Adapter 4×190 → 4×98

Przeznaczenie: Element montażowy układu kół przyczepy

Parametry techniczne:

- rozstaw wejściowy: **4×190**
- rozstaw wyjściowy: **4×98**
- stal została **ocynkowana** w celu ochrony antykorozyjnej
- **poszerza rozstaw kół o 10mm na stronę**

Zestaw zawiera:

- adapter wykonany ze stali atestowanej **18G2A**,
 - śruby montażowe.
-

2. Przeznaczenie i kompatybilność

Produkt jest przeznaczony do montażu w:

- przyczepa **N250**,
- przyczepa **N126**.

Adapter umożliwia montaż kół o rozstawie **4×98** na piaście o rozstawie **4×190**.

Produkt **nie jest przeznaczony** do:

- Fiata 126p/500
 - pojazdów i przyczep o innym rozstawie śrub,
 - zastosowań, w których grubość adaptera może powodować kolizję koła z elementami przyczepy,
 - użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
-

3. Charakter produktu

Produkt jest elementem akcesoryjnym / modyfikującym i nie stanowi oryginalnej części producenta przyczepy (OEM).

4. Informacja o homologacji

Produkt nie posiada homologacji drogowej (ECE).

Adapter:

- nie jest elementem homologowanym,
- nie został zatwierdzony do użytku w ruchu drogowym.

Przeznaczony jest do:

- przyczep kolekcjonerskich,
- przyczep pokazowych,
- użytkowania poza drogami publicznymi.

5. Instrukcja montażu

- Montaż powinien być wykonany przez osobę posiadającą doświadczenie techniczne lub wyspecjalizowany warsztat.
- Przed montażem należy sprawdzić:
 - zgodność rozstawu piasty (4×190) z adapterem,
 - kompletność zestawu,
 - stan gwintów i powierzchni przylegania.
- Do montażu należy używać **wyłącznie dołączonych śrub** lub elementów o równoważnych parametrach technicznych.
- Po montażu należy sprawdzić:
 - prawidłowe osadzenie adaptera,
 - moment dokręcenia śrub,
 - swobodę obrotu koła oraz brak luzów.

6. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Zastosowanie adaptera wpływa na sposób przenoszenia obciążeń w układzie kół przyczepy.

Nieprawidłowy montaż adaptera może prowadzić do poluzowania lub odpadnięcia koła i stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Nie używać produktu:

- w ruchu drogowym,
- w przypadku luzów, uszkodzeń mechanicznych lub korozji adaptera,
- bez regularnej kontroli dokręcenia śrub.

7. Informacje o materiale

- Adapter wykonany ze **stali atestowanej 18G2A**, przeznaczonej do przenoszenia obciążeń mechanicznych.
- W przypadku pęknięć, deformacji lub zaawansowanej korozji należy zaprzestać użytkowania.

8. Warunki użytkowania i konserwacji

- Produkt przeznaczony do użytkowania w warunkach kontrolowanych.
- Zaleca się:
 - regularną kontrolę stanu adaptera,
 - okresowe sprawdzanie momentu dokręcenia śrub,
 - kontrolę po każdej wymianie koła.
- W przypadku zużycia lub uszkodzenia adaptera należy go wymienić.

9. Producent

Producent: Michał Woś Firma Handlowo – Usługowa, NIP 9542843343

Adres: Sandacza 59, 40-748 Katowice, Polska

Kontakt: wosmichal534@gmail.com, +48 884 877 988

10. Utylizacja

Adapter oraz śruby montażowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi **odpadów metalowych**.