

INFORMACJE DLA KONSUMENTA – GPSR

1. Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: Łącznik lewarka zmiany biegów

Typ / model: Łącznik poliuretanowo-stalowy – wersja wzmocniona

Przeznaczenie: Element łączący mechanizm zmiany biegów pojazdu

Opis konstrukcji:

- **elementy stalowe,**
 - powierzchnia stalowych części **ocynkowana** w celu ochrony antykorozyjnej,
 - elementy stalowe **trwale połączone poliuretanem**, pełniącym funkcję elastycznego tłumika.
-

2. Przeznaczenie i kompatybilność

Produkt jest przeznaczony do montażu w:

- **Fiat 126p,**
- **Fiat 500R.**

Łącznik stanowi **część zamienną** układu zmiany biegów i jest przeznaczony do zastąpienia zużytego elementu fabrycznego.

Produkt **nie jest przeznaczony** do:

- innych modeli pojazdów,
 - mechanizmów zmiany biegów o odmiennej konstrukcji,
 - zastosowań niezgodnych z przeznaczeniem.
-

3. Charakter produktu

Produkt jest częścią **zamienną (aftermarket)** i nie stanowi oryginalnej części producenta pojazdu (OEM).

Zastosowanie poliuretanu zamiast gumy może wpływać na **szttywność i charakterystykę pracy mechanizmu zmiany biegów.**

4. Informacja o homologacji

Produkt nie posiada homologacji drogowej (ECE).

Łącznik:

- nie jest elementem homologowanym,
 - nie został zatwierdzony jako oryginalna część producenta pojazdu.
-

5. Instrukcja montażu

- Montaż powinien być wykonany przez **osobę posiadającą doświadczenie mechaniczne** lub w wyspecjalizowanym warsztacie.
 - Przed montażem należy:
 - upewnić się, że łącznik jest zgodny z mechanizmem zmiany biegów danego pojazdu,
 - sprawdzić stan elementów współpracujących.
 - Podczas montażu należy:
 - prawidłowo osadzić element w mechanizmie,
 - upewnić się, że łącznik nie ma luzów na łączeniach.
 - Po montażu należy sprawdzić:
 - płynność i precyzję zmiany biegów,
 - brak luzów lub zacięć w mechanizmie.
-

6. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nieprawidłowy montaż łącznika może prowadzić do utrudnionej lub nieprecyzyjnej zmiany biegów.

Nie używać produktu:

- w przypadku pęknięć, rozwarstwień lub uszkodzeń poliuretanu,
- przy uszkodzeniach elementów stalowych lub warstwy ocynku,
- bez sprawdzenia poprawności działania mechanizmu po montażu.

W przypadku zauważenia nieprawidłowości należy zaprzestać użytkowania i skontrolować montaż.

7. Informacje o materiałach

- elementy stalowe zabezpieczone **ocynkiem**,
- część elastyczna wykonana z **poliuretanu**,

- zastosowane materiały przeznaczone są do pracy w warunkach obciążeń mechanicznych.
-

8. Warunki użytkowania i konserwacji

- Produkt przeznaczony do normalnych warunków eksploatacyjnych.
 - Zaleca się:
 - okresową kontrolę stanu poliuretanu i elementów stalowych,
 - sprawdzanie luzów w mechanizmie zmiany biegów.
 - W przypadku zużycia lub uszkodzenia łącznika należy go wymienić.
-

9. Producent

Producent: Michał Woś Firma Handlowo – Usługowa, NIP 9542843343

Adres: Sandacza 59, 40-748 Katowice, Polska

Kontakt: wosmichal534@gmail.com, +48 884 877 988

10. Utylizacja

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi:

- odpadów metalowych,
- materiałów poliuretanowych.