

INFORMACJE DLA KONSUMENTA – GPSR

1. Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: Zestaw modyfikujący uszczelniacze półosi

Typ / model: Zestaw adaptacyjny uszczelnienia półosi

Przeznaczenie: Element modyfikujący układ uszczelnienia półosi pojazdu

Opis produktu:

Zestaw przeznaczony do modyfikacji oryginalnego sposobu uszczelnienia półosi w pojeździe poprzez zastosowanie alternatywnych gumowych osłon półosi.

2. Skład zestawu

Zestaw zawiera:

- **adapтеры montażowe** umożliwiające zastosowanie gumowych osłon półosi **z pojazdu Fiat Cinquecento**,
 - **gumowe osłony półosi**,
 - **tuleje regenerujące** miejsce pracy uszczelniacza,
 - **łożyska**,
 - **simmeringi**,
 - **komplet elementów montażowych**.
-

3. Przeznaczenie i kompatybilność

Produkt jest przeznaczony do pojazdów:

- **Fiat 126p**,
- **Fiat 500**.

Zestaw służy do:

- modernizacji układu uszczelnienia półosi,
- regeneracji miejsca pracy uszczelniacza,
- zastosowania gumowych osłon półosi innego typu niż oryginalne.

Produkt **nie jest przeznaczony** do:

- pojazdów innych niż wskazane powyżej,
- półosi o średnicy **19mm** oraz **17mm**,
- montażu bez pełnego zestawu elementów.

4. Charakter produktu

Produkt jest zestawem modyfikującym (aftermarket) i nie stanowi oryginalnej części producenta pojazdu (OEM).

Zestaw zmienia oryginalną konstrukcję uszczelnienia półosi przewidzianą przez producenta pojazdu.

5. Informacja o homologacji

Produkt nie posiada homologacji drogowej (ECE).

Elementy zestawu:

- nie są elementami homologowanymi,
- nie zostały zatwierdzone jako oryginalne części producenta pojazdu.

6. Instrukcja montażu

- Montaż powinien być wykonany przez **osobę posiadającą doświadczenie mechaniczne** lub w wyspecjalizowanym warsztacie.
- Przed montażem należy:
 - sprawdzić stan półosi – szczególnie stan wieloklinu,
 - upewnić się, że wszystkie elementy zestawu są kompletne.
- Podczas montażu należy:
 - zamontować tuleje regenerujące zgodnie z ich przeznaczeniem,
 - zamontować adaptory oraz gumowe osłony półosi,
 - zachować czystość i właściwe pasowanie elementów.
- Po montażu należy sprawdzić:
 - szczelność układu,
 - brak wycieków oleju przekładniowego.

7. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nieprawidłowy montaż zestawu może prowadzić do nieszczelności półosi i wycieku oleju przekładniowego.

Nie używać produktu:

- w przypadku uszkodzeń elementów zestawu,

- bez zastosowania wszystkich elementów przewidzianych w zestawie,
- w pojazdach użytkowanych bez kontroli szczelności po montażu.

W przypadku wystąpienia wycieków należy zaprzestać użytkowania pojazdu i usunąć usterkę.

8. Informacje o materiałach

- adaptery – stal
 - tuleje regenerujące – stal nierdzewna,
 - łożyska – stal łożyskowa,
 - simmeringi i osłony – guma techniczna odporna na olej przekładniowy.
-

9. Warunki użytkowania i konserwacji

- Produkt przeznaczony do normalnych warunków eksploatacyjnych pojazdu.
 - Zaleca się:
 - kontrolę szczelności po pierwszych kilometrach jazdy,
 - okresową kontrolę stanu osłon i uszczelnień.
 - W przypadku zużycia lub nieszczelności elementy należy wymienić.
-

10. Producent

Producent: Michał Woś Firma Handlowo – Usługowa, NIP 9542843343

Adres: Sandacza 59, 40-748 Katowice, Polska

Kontakt: wosmichal534@gmail.com, +48 884 877 988

11. Utylizacja

Elementy zestawu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi:

- odpadów metalowych,
- gumowych elementów technicznych,
- zużytych łożysk i uszczelniaczy.