

1. Identyfikacja produktu

Nazwa produktu: Zestaw mocowań siłowników pokrywy

Typ / model: Mocowania siłowników pokrywy – Niewiadów N250C

Przeznaczenie: Elementy montażowe do mocowania siłowników pokrywy przyczepy.

Opis produktu:

Zestaw przeznaczony do montażu siłowników pokrywy w przyczepie **Niewiadów N250C**.

Mocowania zostały wykonane na wzór oryginalnych elementów i umożliwiają montaż kompatybilnych siłowników gazowych.

2. Skład zestawu

Zestaw zawiera:

- 2 × górne mocowanie siłownika,
- 2 × dolne mocowanie siłownika.

Zestaw nie zawiera siłowników gazowych ani elementów mocujących siłowniki, o ile nie zostały one wyraźnie wymienione w ofercie produktu.

3. Materiały

- Mocowania wykonane ze stali konstrukcyjnej o grubości 3mm,
 - Powłoka ochronna: ocynk
-

4. Przeznaczenie i kompatybilność

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do:

- przyczepy **Niewiadów N250C**.

Zestaw służy do:

- montażu siłowników pokrywy,
- wymiany uszkodzonych lub skorodowanych mocowań,
- odtworzenia fabrycznych punktów mocowania siłowników.

Produkt **nie jest przeznaczony** do:

- innych modeli przyczep, o ile producent nie określił kompatybilności,

- stosowania z siłownikami o parametrach odbiegających od przewidzianych dla przyczepy,
 - zastosowań innych niż mocowanie siłowników pokrywy.
-

5. Charakter produktu

Produkt jest częścią zamienną (aftermarket) i nie stanowi oryginalnej części producenta przyczepy (OEM).

Mocowania zostały wykonane jako zamienniki odpowiadające konstrukcyjnie oryginalnym elementom.

6. Informacja o homologacji

Produkt nie posiada odrębnej homologacji drogowej (ECE).

Mocowania stanowią element montażowy i nie zmieniają parametrów technicznych ani homologacji przyczepy.

7. Instrukcja montażu

- Montaż powinien być wykonany przez **osobę posiadającą doświadczenie mechaniczne** lub w wyspecjalizowanym warsztacie.
 - Przed montażem należy:
 - sprawdzić stan punktów mocowania w przyczepie,
 - upewnić się, że mocowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych.
 - Podczas montażu należy:
 - zamontować mocowania zgodnie z ich przeznaczeniem,
 - zastosować elementy złączne o odpowiedniej klasie wytrzymałości,
 - sprawdzić prawidłowe ustawienie mocowań względem siłowników.
 - Po montażu należy:
 - sprawdzić poprawność pracy siłowników,
 - upewnić się, że pokrywa otwiera się i zamyka płynnie oraz że mocowania nie wykazują luzów.
-

8. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Nieprawidłowy montaż mocowań lub zastosowanie nieodpowiednich siłowników może spowodować uszkodzenie pokrywy lub jej niekontrolowane opadnięcie.

Produkt nie jest przeznaczony do przenoszenia obciążeń innych niż wynikające z prawidłowej pracy pokrywy przyczepy.

Nie należy:

- stosować uszkodzonych lub zdeformowanych mocowań,
 - modyfikować konstrukcji mocowań poprzez spawanie, wiercenie lub zginanie,
 - używać mocowań z siłownikami o zbyt dużej lub zbyt małej sile działania.
-

9. Warunki użytkowania i konserwacji

- Produkt przeznaczony do standardowych warunków eksploatacji przyczepy.
 - Zaleca się:
 - okresową kontrolę dokręcenia połączeń,
 - kontrolę stanu powłoki antykorozyjnej,
 - usuwanie ognisk korozji i wymianę elementów uszkodzonych.
-

10. Producent

Producent: Michał Woś Firma Handlowo – Usługowa, NIP 9542843343

Adres: Sandacza 59, 40-748 Katowice, Polska

Kontakt: wosmichal534@gmail.com, +48 884 877 988

11. Utylizacja

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi:

- odpadów metalowych.